



## SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISTÄ	3
2 TURVALLISUUS	3
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet ja velvoitteet	3
2.2 Käyttäjän koulutusta koskevat vaatimukset	3
2.3 Suojavarusteet	3
3 ASENNUSOHJE	3

## 1 YLEISTÄ

Linerdrain-korokerengasadapteri soveltuu yleisimpien valurautaisten lattia-kaivojen saneeraukseen rakenteita rikkomatta.

## 2 TURVALLISUUS

### 2.1 Yleiset turvallisuusohjeet ja velvoitteet

Korokerengasadapterin asennuksessa pätevät seuraavat työturvallisuus ohjeet ja velvoitteet:

Yleisten työturvallisuussääntöjen noudattaminen. Lisäksi asennuspaikkaa ja työturvallisuutta sekä onnettomuuksien estoa koskevien toimintaohjeiden ja sääntöjen noudattaminen.

Käytettävien työkalujen käyttö- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen.

### 2.2 Käyttäjän koulutusta koskevat vaatimukset

Henkilöiden, jotka asentavat korokerengasadapteria, tulee olla koulutettu HST-korokerengasadapterin asennuksessa käytettävien materiaalien sekä työkalujen turvalliseen sekä oikeaoppiseen käyttöön.

### 2.3 Suojavarusteet

- Suojakäsineet
- Turvakengät
- Suojalasit
- Umpinaiset työvaatteet
- Hengityssuojain

## 3 ASENNUSOHJE

1. Lattiarakenteita avataan lattiakaivon ympäriltä jyrsimällä / piikkaamalla siinä määrin, että korokerengasadapteri mahtuu liittymään lattiakaivoon.
2. Linerdrain-korokerengasadapterin mukana toimitettavat kumitiivisteet asennetaan painamalla ne adapterin ylä- ja alapuolen uriin.
3. Kumitiivisterenkaat liukastetaan hyvin liukuainevoiteella (esim. Super Glidex).
4. Korokerengasadapterin alalieriön syvennys kohdistetaan tarkasti lattiakaivoinseritin suuaukon kanssa, jolloin adapterin lukitusurat asettuvat oikein vasten insertin lukitusnastoja.
5. Kiertämällä adapteria myötäpäivään noin yhden senttimetrin verran se lukittuu paikoilleen.

Asennus on valmis.